

**ОПИСАНИЕ**

Loctite 8030 – универсальная смазочно-охлаждающая жидкость (аэрозоль), облегчающая технологическую обработку. При ее использовании повышается скорость резания, улучшается качество готовой поверхности и увеличивается срок службы инструмента.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Смазка – снижение износа при сверлении и других технологических процессах. Нанесение на нержавеющую сталь и алюминий. Продукт не следует использовать на поверхностях из титана и медных сплавов, если важен внешний вид детали.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Наносить на инструмент во время его работы.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА**

Основа	Минеральное масло с противозадирными присадками
Цвет	Светло-желтый
Запах	Слабый
Плотность, при 25°C, г/мл NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757	1
Вязкость, при 20°C, мм/сек NFT 60 100/ISO 3104.3105 DIN 51 562	175
Точка вспышки, °C NFT 60 118/DIN/ISO 2592	нет
Температура застывания, °C NFT 60 105/DIN/ISO 3016	-35

**Характеристики**

- Испытание под нагрузкой - 4 шара  
IP 239/NFE 48 617/  
DIN 51 359-5 5 000  
Испытание сварного шва, Н